



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Poz. 5531

UCHWAŁA NR XXXVI/355/21 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego" - etap II dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste Powietrze, Podziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs, realizowanego w formule grantowej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa zasady udzielania dofinansowania obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego

Dezyderiusz Szwagrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/355/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



REGULAMIN NABORU WNIOSEKÓW I REALIZACJI PROJEKTU pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” - etap II

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

- 1 **Budynek mieszkalny** – oznacza budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, oddany do użytkowania.
- 2 **Grant** - wsparcie finansowe pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formie refundacji części poniesionych wydatków montażu instalacji objętych projektem.
- 3 **Grantodawca** – Miasto Wodzisław Śląski.
- 4 **Grantobiorca** – Wnioskodawca, który podpisał Umowę powierzenia grantu z Grantodawcą.
- 5 **Gospodarstwo domowe** – zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się.
- 6 **Inspektor nadzoru** - powołany przez Grantodawcę Inspektor nadzorujący odbiór końcowy instalacji objętej Projektem.
- 7 **Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego** - zespół urządzeń składający się z kotła gazowego kondensacyjnego oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do celów c.o. oraz c.w.u. (minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).
- 8 **Instalacja kotła na pelet** - zespół urządzeń składający się z kotła klasy 5 z zasobnikiem na pelet z biomasy oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do celów c.o. oraz c.w.u. (minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).
- 9 **Instalacja pompy ciepła do c.o.** - zespół urządzeń składający się z powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do celów c.o. oraz c.w.u. (minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).

- 10 **Instalacja węzła cieplnego** – zespół urządzeń składający się z wymienników ciepła, stanowiących element pośredniczący w wymianie ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą, a instalacją grzewczą budynku. Instalacja pozwala na realizację dostawy ciepła dla zaspokojenia centralnego ogrzewania oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).
- 11 **Koszty kwalifikowane** - koszty podlegające refundacji i stanowiące podstawę do obliczenia i wypłaty Grantu. Katalog kosztów kwalifikowanych określony został w Załączniku nr 6 do Regulaminu. Kwalifikowalność wydatków po 01.01.2021 r.
- 12 **Koszty niekwalifikowane** - koszty niepodlegające refundacji w ramach udzielonego Grantu. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych określone zostały w Załączniku nr 6 do Regulaminu.
- 13 **Lista podstawowa** - lista obejmująca Wnioskodawców zakwalifikowanych do projektu, którzy znaleźli się najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kryteriów formalno-prawnych i merytoryczno-punktowych określonych w punkcie VII. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.
- 14 **Lista rezerwowa** - lista obejmująca Wnioskodawców, którzy nie zostali zakwalifikowani w rozumieniu pkt VI niniejszego regulaminu. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisław Śląski. Wnioskodawcy z Listy rezerwowej mogą wziąć udział w projekcie w przypadkach określonych w pkt VI.4.
- 15 **Minimalny standard efektywności energetycznej budynku** – za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w pkt 15.a) lub 15.b).
 - 15.a budynek, dla którego uzyskano **pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r.** lub
 - 15.b budynek, w którym wykonano, **po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku** (ocieplenie/modernizacja powinny uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji), tj.:
 - docieplenie ścian zewnętrznych, lub
 - docieplenie stropów, lub
 - docieplenie podłóg na gruncie, lub
 - docieplenie fundamentów, lub
 - docieplenie stropodachów, lub
 - docieplenie dachów, lub
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynku;
- 16 **Nabór** – proces wyboru grantobiorców prowadzony przez Grantodawcę.
- 17 **Okres realizacji Projektu** – okres od podpisania umowy powierzenia grantu przez Grantobiorcę do rozpoczęcia okresu trwałości.
- 18 **Projekt** – przedsięwzięcie pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” - etap II obejmujące wymianę źródła ciepła

w budynkach objętych Projektem, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania: Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

- 19 **Regulamin** – niniejszy dokument definiujący warunki przyznawania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła.
- 20 **Trwałość projektu** – to czas, podczas którego Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania instalacji objętej projektem, wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym. Oznacza to brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego na rzecz Grantodawcy. Grantodawca poinformuje o dacie zakończenia okresu trwałości Projektu.
- 21 **Wnioskodawca** – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie miasta Wodzisław Śląski, gdzie zamontowana zostanie instalacja objęta Projektem i jednocześnie odbiorca końcowy wsparcia. Wnioskodawca nie może być uczestnikiem projektu grantowego „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 oraz Programu ograniczenia emisji „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego” (podpisana umowa o udzielenie dotacji).
- 22 **Wykonawca** – podmiot wykonujący montaż instalacji objętej Projektem posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, jeśli są wymagane.

I INFORMACJE OGÓLNE

- 1 Celem Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” - etap II jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Wodzisławia Śląskiego.
- 2 Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady naboru wniosków o przyznanie grantu i uczestnictwa w Projekcie.
- 3 Projekt będzie realizowany przez Miasto Wodzisław Śląski jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i podpisania umowy z Zarządem Województwa Śląskiego.
- 4 Projekt będzie realizowany w formule grantowej.
- 5 Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wysokość grantu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych netto montażu instalacji objętej projektem, z zastrzeżeniem zapisów pkt V.6 i V.7 niniejszego regulaminu. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych został określony w Załączniku nr 6 do regulaminu.
- 6 Wnioskodawca dokonuje wyboru jednej technologii źródła ciepła spośród poniższych:
 - 6.a instalacji wężła cieplnego ,
 - 6.b instalacji kotła na pelet,

6.c instalacji kotła gazowego kondensacyjnego,

6.d instalacji powietrznej pompy ciepła c.o.,

WYJAŚNIENIE:

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi priorytetem Projektu jest instalacja węzła cieplnego. Instalacja pozostałych źródeł ciepła jest możliwa w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie.

- 7 Wnioskodawca nie ma możliwości zmiany wybranej technologii źródła ciepła o której mowa w pkt I.6. w całym procesie realizacji zadania.
- 8 Instalacja objęta projektem będzie produkowała energię ciepłą na potrzeby własne gospodarstwa domowego.
- 9 Zakres przedsięwzięcia oraz minimalne wymagania dla urządzeń składających się na instalacje realizowane w ramach projektu określa załącznik 2 do Regulaminu.
- 10 Realizacja Projektu w zakresie udzielania Grantu została zaplanowana na lata 2022-2023 (do 30.04.2023).
- 11 Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby fizyczne.
- 12 W projekcie nie będzie udzielana pomoc publiczna.
- 13 Instalacje źródła ciepła mogą być zamontowane wyłącznie w budynku ze sprawnymi instalacjami.
- 14 Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń na wykonanie prac (np. w przypadku wewnętrznej instalacji gazowej) przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu.
- 15 Grantem nie mogą zostać objęte prace związane z wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Koszty związane z przyłączeniem do sieci stanowią koszt niekwalifikowany Projektu.
- 16 Budynek, dla którego Wnioskodawca wnioskuje o grant na instalację węzła cieplnego lub przyłączenie do sieci gazowej musi posiadać techniczną możliwość przyłączenia do istniejącej infrastruktury sieci ciepłowniczej lub gazowej. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej musi nastąpić przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu.
- 17 Wnioskodawca przystępując do Projektu zobowiązany będzie zapewnić ciągłość pracy instalacji, co zagwarantuje osiągnięcie deklarowanych wskaźników w okresie Trwałości projektu.
- 18 Wnioskodawca przystępując do Projektu zobowiązany będzie w okresie realizacji i w okresie trwałości projektu dokonać ubezpieczenia instalacji bezpośrednio lub w ramach ubezpieczenia budynku.
- 19 Wnioskodawca przystępując do Projektu zobowiązany będzie w okresie od odbioru instalacji do końca okresu trwałości projektu dokonywać okresowych przeglądów instalacji wynikających z dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę oraz właściwych przepisów krajowych.

II TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRYZYKNANIE GRANTU

- 1 Nabór grantobiorców prowadzony będzie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
- 2 Wzór Wniosku o przyznanie grantu wraz z wykazem załączników przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
- 3 Wzór Wniosku oraz Regulamin wraz z załącznikami są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisław Śląski <https://wodzislaw-slaski.pl/>.
- 4 Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.
- 5 Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej powinien być opatrzony czytelnym podpisem/podpisami.
- 6 W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.
- 7 Dopuszcza się złożenie tylko jednego wniosku dla jednego budynku.
- 8 Wniosek wraz z załącznikami zostanie zarejestrowany, Wnioskodawca otrzyma numer ewidencyjny, o którym zostanie poinformowany.
- 9 Numer ewidencyjny Wniosku służyć będzie do identyfikacji w trakcie realizacji Projektu.
- 10 Grantodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści wniosku lub załączników. Brakujące dokumenty/elementy wniosku mogą być uzupełnione po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Dopuszcza się uzupełnienie wniosków w terminie wskazanym w wezwaniu. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie zostaną odrzucone.
- 11 Wnioski będą podlegać ocenie i weryfikacji zgodnie z zapisami „Kryteriów wyboru Wniosków” zamieszczonymi w punkcie VII Regulaminu.

III WNIOSKODAWCY

- 1 Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Wodzisławia Śląskiego, w obrębie której zamontowano instalację objętą projektem.
- 2 W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, dla których budynek objęty Projektem stanowi miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej. Do projektu **nie mogą** być zgłoszone budynki, które stanowią miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.
- 3 W przypadku zarejestrowanej w budynku objętym projektem działalności gospodarczej lub rolniczej, mieszkaniec deklaruje, że energia cieplna będzie wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe, co zostaje potwierdzone oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 6 do Wniosku o wypłatę grantu.

- 4 W przypadku współwłasności nieruchomości/budynku mieszkalnego wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w Projekcie i na etapie składania wniosku upoważnić jedną osobę do reprezentowania w całym procesie realizacji Projektu.
- 5 Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba nieposiadająca zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec gminy, na obszarze której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu. Warunek będzie weryfikowany przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu.
- 6 Wymagany jest uregulowany stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem.
- 7 Wnioskodawca, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zobowiązuje się do współpracy z Grantodawcą, udzielania wszelkich informacji, przedkładania wymaganych dokumentów oraz zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby działań kontrolnych.

IV DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU

- 1 Wniosek o przystąpienie do projektu składa się z:
 - 1.a wniosku o przyznanie grantu,
 - 1.b ankiety technicznej zgodnej z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu,
 - 1.c upoważnienia do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych (jeżeli dotyczy),
 - 1.d pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
 - 1.e kserokopii Karty Dużej Rodziny przyznana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy),
 - 1.f kserokopii postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy),
 - 1.g zdjęcie likwidowanego źródła ciepła z widoczną i czytelną tabliczką znamionową lub inny równoważny dokument potwierdzający klasę kotła/pieca, a w przypadku dokonanej wymiany dowód zezłomowania/likwidacji/utylizacji starego źródła ciepła wraz z oświadczeniem dot. rodzaju kotła/pieca,
 - 1.h zaświadczenie dot. możliwości/braku możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej wydane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (w celu otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej <https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania> i przesłać go drogą elektroniczną na adres: bok@termika.pgnig.pl).
 - 1.i dokumentacja zdjęciowa budynku z różnych stron (3 – 5 zdjęć)
- 2 Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela / współwłaściciela lub użytkownika wieczystego.
- 3 Koszty związane z przygotowaniem wniosku i pozyskaniem załączników pokrywa Wnioskodawca. W przypadku niezakwalifikowania się do Projektu, nieuzyskania przez Grantodawcę dofinansowania, wycofania się Grantodawcy z Projektu lub z innych przyczyn niezależnych od Grantodawcy, koszty nie podlegają zwrotowi.

V INFORMACJE FINANSOWE

- 1 Warunkiem otrzymania przez Wnioskodawcę grantu jest:
 - 1.a uzyskanie przez Grantodawcę dofinansowania dla projektu,
 - 1.b terminowe złożenie przez Wnioskodawcę wszystkich dokumentów wymaganych niniejszym Regulaminem,
 - 1.c umieszczenie Wnioskodawcy na „Liście podstawowej”.
- 2 Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów kwalifikowanych przekraczających wysokość przyznanego grantu oraz 100% kosztów niekwalifikowanych.
- 3 Wnioskodawca może łączyć Grant z innym publicznym źródłem dofinansowania do kosztów instalacji objętej projektem, za wyjątkiem: Programu ograniczania emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” i programu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.
- 4 Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i zostanie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę. Wykonawca nalicza stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 5 Kwestie opodatkowania Grantu podatkiem dochodowym od osób fizycznych regulują odrębne przepisy. Regulamin nie rozstrzyga czy przychód z Grantu jest zwolniony z podatku dochodowego.
- 6 Maksymalna wysokość Grantu dla poszczególnych instalacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych netto z uwzględnieniem innych źródeł finansowania, ale nie więcej niż:

Instalacja węzła ciepła	8 000,00 zł
Instalacja kotła na pelet	8 000,00 zł
Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego	11 000,00 zł
Instalacja pompy ciepła c.o.	13 000,00 zł

- 7 Kwoty wymienione w punkcie V.6 stanowią maksymalną możliwą do pozyskania przez Grantobiorcę dotację, dla poszczególnych instalacji.

VI PROCEDURA WYBORU GRANTOBIORCÓW

- 1 Po zebraniu wszystkich wniosków o przyznanie grantu przeprowadzona zostanie ostateczna weryfikacja formalno-prawna oraz merytoryczno-punktowa, w efekcie której utworzona zostanie „Lista podstawowa” i „Lista rezerwowa”. O kolejności na obu listach będzie decydował wynik punktowy ustalony w oparciu o kryteria zdefiniowane w punkcie VII.
- 2 W ramach procedury wyboru nie przewidziano procedury odwoławczej.

- 3 „Lista podstawowa” oraz „Lista rezerwowa” zostaną umieszczone na stronie internetowej <https://wodzislaw-slaski.pl/> z podaniem numerów ewidencyjnych i ilości uzyskanych punktów, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru.
- 4 Wnioskodawcy z „Listy rezerwowej” mogą wziąć udział w Projekcie w przypadku:
 - a rezygnacji Wnioskodawcy umieszczonego na „Liście podstawowej”,
 - b wykluczenia Wnioskodawcy z „Listy podstawowej”,
 - c ewentualnych oszczędności w Projekcie, o ile Urząd Marszałkowski dopuści taką możliwość.
- 5 Wybór Wnioskodawcy z „Listy rezerwowej” na „Listę podstawową” będzie dokonywany z uwzględnieniem typu zastępowanej instalacji.
- 6 Wnioskodawca do dnia podpisania Umowy powierzenia grantu ma możliwość wycofania Wniosku poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie.
- 7 W przypadku braku Wnioskodawców na „Liście rezerwowej” Grantodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia naboru uzupełniającego w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze uzupełniającym.

VII KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW

Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie na „Listę podstawową” i na ewentualną „Listę rezerwową” przeprowadzony zostanie w następujących etapach:

- 1 formalno-prawnym,
- 2 merytoryczno-punktowym.

VII.1. Kryteria formalno-prawne - dopuszczające:

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

- 1 Wnioskodawcą jest osoba/-y fizyczna/-e posiadająca/-e tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem, tj. będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości.
- 2 Nieruchomość objęta wnioskiem położona jest w mieście Wodzisław Śląski.
- 3 W budynku objętym wnioskiem nie jest prowadzona działalność gospodarcza – dopuszcza się, by budynek stanowił miejsce rejestracji działalności gospodarczej.
- 4 Budynek objęty wnioskiem spełnia minimalny standard efektywności energetycznej, tj.:
 - 4.a budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r. lub
 - 4.b budynek, w którym wykonano, po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych **prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku (ocieplenie/modernizacja powinny uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji)**, tj.:
 - docieplenie ścian zewnętrznych, lub
 - docieplenie stropów, lub
 - docieplenie podłóg na gruncie, lub

- docieplenie fundamentów, lub
- docieplenie stropodachów, lub
- docieplenie dachów, lub
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynku;

Jeżeli budynek nie spełnia tego standardu na moment składania wniosku o przyznanie grantu, może zostać objęty projektem pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do przeprowadzenia termomodernizacji budynku w wymaganym zakresie pozwalającym na uznanie, że budynek spełnia minimalny standard energetyczny. Na potwierdzenie powyższego Wnioskodawca wskazuje stosowne oświadczenie w treści wniosku. Termomodernizacja musi zostać wykonana przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu. Na potwierdzenie Wnioskodawca przedłoży oświadczenie o wykonaniu prac termomodernizacyjnych i spełnieniu przez budynek wymogu minimalnego standardu energetycznego.

- 5 Wymagany Wniosek o przyznanie grantu wraz z załącznikami podpisany jest przez właściciela/współwłaściciela(i)/ użytkownika wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem. W przypadku działania przez pełnomocnika, wymagane jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa.
- 6 Grant może zostać przyznany wyłącznie w sytuacji, gdy źródłem ciepła jest źródło ciepła lub miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 lub urządzenie bezklasowe. Nie ma możliwości przyznania grantu na modernizację/wymianę objętą projektem w przypadku, gdy obecnym źródłem ogrzewania budynku jest kocioł gazowy, pompa ciepła c.o., kocioł na paliwo stałe klasy 5 (norma PN-EN 303-5:2012) lub zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign, ogrzewanie elektryczne lub przyłączy do sieci ciepłowniczej.

VII.2. Kryteria merytoryczne - punktowe:

Kryterium społeczne:

- 1 Wniosek składa członek gospodarstwa domowego, którego członkowie posiadają kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 r. poz. 1348 późn. zm.). – 1 pkt
- 2 Wniosek składa członek gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi rodzina zastępcza w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). – 1 pkt

Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w kryteriów społecznych, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):

- 1 Dla gospodarstw domowych posiadających – kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348 z późn. zm.).
- 2 Dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzi rodzina zastępcza – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych warunków Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.

Kryterium nieruchomości:

Wnioskodawca jest zameldowany i mieszka pod tym samym adresem, gdzie ma być wykonana wymiana/modernizacja objęta wnioskiem (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów Wniosku o przyznanie grantu) – 1 pkt.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.

Kryterium „pilności” wymiany źródła ciepła:

Budynek objęty wnioskiem do celów ogrzewania posiada lub posiadał:

- i.1 kocioł/piec na paliwo stałe bezklasowy lub posiadający certyfikat klasy 3 zgodnie z normą PN-PN 303-5:2012 – 10 pkt,
- i.2 kocioł/piec na paliwo stałe klasy 4 zgodny z normą PN-EN 303-5:2012 – 1 pkt.

Na potwierdzenie spełniania w/w kryterium Wnioskodawca dołącza do wniosku zdjęcie likwidowanego źródła ciepła z widoczną i czytelną tabliczką znamionową lub inny równoważny dokument potwierdzający klasę kotła/pieca, a w przypadku dokonanej wymiany dowód zezłomowania/likwidacji/utylizacji starego źródła ciepła wraz z oświadczeniem dot. kotła/pieca

Kryterium posiadania Odnawialnego Źródła Energii

- 1 W budynku objętym projektem zamontowano co najmniej jedno Odnawialne Źródło Energii (np. instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, pompę ciepła do celów c.w.u.) – 1 pkt
- 2 W budynku objętym projektem nie zamontowano żadnego Odnawialnego Źródła Energii – 0 pkt,

Kryterium techniczne:

- 1 Budynek spełnia minimalny standard efektywności energetycznej – 1 pkt
- 2 Budynek zostanie poddany termomodernizacji i spełni minimalny standard efektywności energetycznej nie później niż do momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu – 0 pkt

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku przyznania grantu oraz ankiety technicznej.

Kryterium rozstrzygające (w przypadku takiej samej liczby punktów) – powierzchnia użytkowa budynku:

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wielkość powierzchni użytkowej budynku objętego wnioskiem, będzie traktowana jako kryterium rozstrzygające, przyjmując, że gospodarstwo domowe z większą powierzchnią użytkową znajduje się wyżej na liście niż gospodarstwo z mniejszą powierzchnią użytkową .

VIII DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

- 1 Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, o czym Grantodawca poinformuje Wnioskodawców w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
- 2 Grantobiorca zlikwidował lub zobowiązuje się do zlikwidowania dotychczasowego źródła ciepła, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami, np. protokół złomowania/likwidacji/utylizacji kotła.

- 3 Przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu Grantodawca zwróci się do Instytucji Zarządzającej o wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udostępnienia informacji z rejestru podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) dot. zakwalifikowanego Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia Grantodawcy informacji niezbędnych do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej w tej sprawie. W przypadku podpisania Umowy powierzenia grantu przed uzyskaniem potwierdzenia, że Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, Grantodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli okaże się, że podmiot figuruje w rejestrze.
- 4 W przypadku wyboru wariantu wymiany źródła ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii), **Wnioskodawca musi udowodnić, że nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie.** Na potwierdzenie powyższego dołączy stosowne zaświadczenie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (w celu otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej <https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania> i przesłać go drogą elektroniczną na adres: bok@termika.pgnig.pl).
- 5 Grantobiorca zobowiązuje się do odbioru końcowego instalacji objętej projektem pod nadzorem inspektora nadzoru wybranego przez Grantodawcę.
- 6 Grantobiorca zobowiązuje się do zapewnienia instalacji objętej projektem niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem, wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, a przede wszystkim zapewnienia prawidłowej konserwacji urządzeń.
- 7 Jeżeli budynek nie spełnia na etapie wnioskowania o przyznanie grantu minimalnego standardu efektywności energetycznej, Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i ich potwierdzenia przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu (poprzez złożenie oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonane prace, np. faktury za usługę termomodernizacyjną, faktury za materiały w przypadku tzw. systemu gospodarczego lub inne równoważne dokumenty oraz dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych prac).
- 8 Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania, przedkładania na każde wezwanie Grantodawcy wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu zarówno na etapie realizacji, jak i w czasie trwałości projektu.

IX PROCEDURA UDZIELENIA GRANTU

- 1 Grantodawca poinformuje Wnioskodawców znajdujących się na „Liście podstawowej” za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie dla Projektu. Grantodawca wezwie Wnioskodawców do złożenia deklaracji gotowości realizacji projektu (Załącznik nr 8 do Regulaminu) i wyznaczy termin jej złożenia. Zadeklarowany termin podpisania umowy nie może być późniejszy niż 31.01. 2023 r.
- 2 Wnioskodawca, który do 31.01.2023 r. nie podpisze Umowy powierzenia grantu, zostanie usunięty z listy uczestników projektu, o czym Grantodawca poinformuje mailowo lub telefonicznie.

- 3 Wnioskodawca zobowiązany jest do samodzielnego wyboru Wykonawcy z zachowaniem wymogów technicznych określonych w Załączniku nr 2 oraz do poniesienia wydatków w sposób celowy, racjonalny i oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
- 4 Czas realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji objętej projektem reguluje Umowa powierzenia grantu oraz Umowa z Wykonawcą.
- 5 Grant wypłacany jest przelewem na konto Grantobiorcy wskazane we wniosku o wypłatę Grantu (Załącznik nr 7) w terminie i na warunkach określonych w Umowie powierzenia Grantu.
- 6 Przed przekazaniem środków Grantobiorcy, Grantodawca dokona wizji w terenie i weryfikacji przedłożonych przez Grantobiorcę dokumentów.
- 7 Stwierdzenie przez Grantodawcę uchybień jest podstawą do wstrzymania wypłaty Grantu, o czym Grantobiorca zostanie poinformowany na piśmie.
- 8 W przypadku stwierdzenia uchybień Grantobiorca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Grantodawcę terminie. O usunięciu uchybień Grantobiorca zobowiązany jest poinformować Grantodawcę e-mailowo lub pisemnie.
- 9 Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków, stanowiących koszty kwalifikowalne. Nie ma możliwości wypłaty Grantobiorcy grantu w formie zaliczki na poczet przyszłych wydatków.
- 10 Kwalifikowalność kosztów dotyczy jedynie wydatków poniesionych po 01.01.2021 r.
- 11 Rozwiązanie Umowy powierzenia Grantu skutkuje niewypłaceniem Grantobiorcy Grantu, a w przypadku, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło po przekazaniu Grantu wiąże się z koniecznością jego zwrotu na zasadach określonych w Umowie powierzenia Grantu.

X NARUSZENIE WARUNKÓW UDZIELENIA GRANTU, MONITORING ORAZ KONTROLA

- 1 Naruszenie Umowy powierzenia grantu skutkować będzie rozwiązaniem Umowy przez Grantodawcę i koniecznością zwrotu grantu przez Grantobiorcę powiększonego o odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane od dnia przekazania grantu. Za naruszenie zostanie uznane w szczególności w zakresie:
 - 1.a zmiany sposobu użytkowania instalacji lub jej elementów;
 - 1.b wykorzystania ciepła z instalacji na cele inne niż określone w regulaminie;
 - 1.c zmiany lokalizacji jakichkolwiek elementów instalacji bez zgody Grantodawcy;
 - 1.d zmiany własności jakichkolwiek elementów instalacji bez zgody Grantodawcy;
 - 1.e samodzielnej modyfikacji instalacji;
 - 1.f zniszczenia, utraty lub kradzieży instalacji i jej nieodtworzenia w terminie 45 dni od wezwania.
- 2 Grantodawca (bądź podmioty działające z jego upoważnienia) oraz podmioty uprawnione do kontroli funduszy Unii Europejskiej mają prawo kontroli realizacji zadania oraz

- utrzymania jego trwałości przez Grantobiorcę na każdym etapie realizacji projektu, w szczególności po zrealizowaniu zadania oraz w okresie trwałości projektu.
- 3 W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, mogą być przeprowadzane oględziny budynku oraz miejsca realizacji zadania.
 - 4 W ramach kontroli podmioty wskazane w ust. 2 mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji zadania. Dokumenty związane z realizacją zadania (w tym przedkładane do rozliczenia Grantodawcy) Grantobiorca jest zobowiązany przechowywać w całym okresie trwania projektu (na etapie realizacji i trwałości).
 - 5 Grantodawca przewiduje następujące metody monitorowania i kontroli realizacji Projektu:
 - 5.a kontakt z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon, pisemnie – przekazywanie informacji, wyjaśnień itp.
 - 5.b dokonywanie oględzin w terenie,
 - 5.c udział inspektora nadzoru w oparciu o usługi podmiotu zewnętrznego w odbiorze instalacji objętej projektem.
 - 6 Kontroli osiągnięcia efektu rzeczowego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy powierzenia grantu Grantodawca lub jego przedstawiciel dokona przed wypłatą Grantu w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia prac montażowych, w formie oględzin (wizji) w terenie, w ramach których zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa elementów instalacji źródła ciepła. Po dokonaniu czynności kontrolnych przedstawiciel Grantodawcy zatwierdza Protokół Odbioru. W szczególnych okolicznościach dopuszcza się przeprowadzenie odbioru w formie zdalnej.
 - 7 W zakresie działań kontrolnych przed wypłatą środków Grantodawca każdorazowo dokonuje weryfikacji dokumentów, informacji i wyjaśnień przekazywanych przez Grantobiorcę na etapie rozliczenia grantu.
 - 8 Każdy Grantobiorca jest zobowiązany dostarczać dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielać wyjaśnień i informacji, a także umożliwić oględziny w terenie w określonym przez kontrolujących terminie.
 - 9 W przypadku odmowy poddania się kontroli, jej utrudniania, niewykonania zaleceń pokontrolnych bądź negatywnego wyniku kontroli, Grantodawcy będzie przysługiwać możliwość nałożenia na Grantobiorcę kary finansowej na zasadach ustalonych w umowie z Grantobiorcą. Brak wpłaty w wyznaczonym pisemnie terminie oznaczać będzie, iż grant będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie określonym w Umowie powierzenia grantu.
 - 10 Protokoły z kontroli (zawierające m.in. informacje o dacie, miejscu, celu, zakresie kontroli, osobach uczestniczących) oraz protokoły z oględzin oraz inne dokumenty i wyjaśnienia zgromadzone w trakcie kontroli tworzą akta kontroli. Za ich przechowywanie i archiwizację odpowiada Grantodawca.
 - 11 Z kontroli obejmującej oględziny w terenie, o których mowa w ust. 6 i weryfikacji dokumentów, o której mowa w ust. 7 nie ma konieczności sporządzania protokołów.
 - 12 Grantodawca przeprowadza monitoring powierzonych Grantów oraz kontrolę wskaźników Projektu wskazanych w Umowie powierzenia grantu w okresie trwałości projektu.

- 13 Grantobiorca ma obowiązek współpracować z Grantodawcą w okresie trwałości w zakresie niezbędnym do monitoringu wskaźników projektu.
- 14 Grantobiorca zobowiązany jest do przekazywania informacji dot. ilości wyprodukowanej energii cieplnej wg wskazań układów opomiarowania, w jakie wyposażona jest instalacja zamontowanego w ramach projektu źródła ciepła i/lub ilości zużywanego paliwa w terminach wskazanych przez Grantodawcę.
- 15 Grant wykorzystany niezgodnie z celami Projektu, pobrany nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w terminie określonym w Umowie powierzenia grantu.
- 16 Grantodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku uzyskania informacji o tym, że Grantobiorca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.
- 17 W przypadku zmiany własności budynku objętego wnioskiem w okresie po złożeniu wniosku o przyznanie grantu, ale przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu, nowy właściciel może wejść w prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia.
- 18 W przypadku zmiany własności budynku objętego wnioskiem po podpisaniu Umowy powierzenia grantu, nowy właściciel zobowiązany jest do przejęcia praw i obowiązków Grantobiorcy na podstawie stosownej umowy cesji lub analogicznego dokumentu.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1 Szczegółowe postanowienia udziału w projekcie zawierać będzie Umowa powierzenia Grantu.
- 2 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydent Miasta Wodzisław Śląski.
- 3 Grantodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jeżeli zmiana dokonywana będzie po przeprowadzeniu naboru, uczestnicy z „Listy podstawowej” będą informowani o dokonanych zmianach oraz o możliwości rezygnacji z projektu.
- 4 Uczestnik Projektu, przystępując do Projektu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji związanych z jego realizacją, które może uzyskać na stronie internetowej gminy www.wodzislaw-slaski.pl
- 5 Grantodawca będzie kontaktować się z Wnioskodawcą, a później Grantobiorcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub wybranego operatora pocztowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Załącznik 1

Wzór Wniosku o przyznanie grantu oraz wykaz załączników do wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i upoważnieniem do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli - jeżeli dotyczy

Załącznik 2

Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urzędów

Załącznik 3

Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji objętej projektem

Załącznik 4

Wzór Protokołu Odbioru

Załącznik 5

Karta Audytu energetycznego

Załącznik 6

Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Załącznik 7

Wzór wniosku o wypłatę grantu

Załącznik 8

Wzór deklaracji gotowości realizacji grantu

Załącznik 9

Wzór protokołu likwidacji/wyłączenia kotła

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik 1 do Regulaminu

**Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” - etap II**

Data wpływu (wypełnia Urząd)	
Numer wniosku:	

Wnioskodawca:

Imię, nazwisko			
Adres zamieszkania			
Nr telefonu			
Adres e-mail			
Adres budynku objętego wnioskiem			
Tytuł prawny (zaznaczyć „X”)	Własność	współwłasność	użytkowanie wieczyste
Nr działki			
Numer księgi wieczystej (w formacie GL1W/00000000/0)			
Pozostali współwłaściciele:	1. 2. 3. (...)		

Wnoszę o udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II, planowanym do realizacji przez miasto Wodzisław Śląski w ramach działania 4.6 RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 4.6.1 – Czyste powietrze – konkurs i deklaruję montaż jednej z poniższych instalacji:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ☐ | wężła ciepłego |
| ☐ | kotła na pelet |
| ☐ | kotła gazowego kondensacyjnego |
| ☐ | powietrznej pompy ciepła do c.o. |

(zaznaczyć „X”)

Oświadczam, że: *(zaznaczyć „X”)

-
- ☐ Członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym Wnioskiem posiadają kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.).
 - ☐ W skład gospodarstwa domowego wchodzi rodzina zastępcza w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).
-

- ☐ W budynku mieszkalnym nie jest zarejestrowana ani nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza.
 - ☐ W budynku objętym Projektem jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza, natomiast działalność ta nie jest prowadzona w tym budynku.
-

Źródło ciepła podlegające wymianie:

- ☐ kocioł/piec na paliwo stałe klasy 3 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub urządzenie bezklasowe,
 - ☐ kocioł/piec na paliwo stałe klasy 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
-

- ☐ W budynku objętym projektem zamontowano co najmniej jedno odnawialne źródło energii (np. instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, pompę ciepła do celów c.w.u.).
 - ☐ W budynku objętym projektem nie zamontowano żadnego Odnawialnego Źródła Energii.
-

-
- ☐ Budynek objęty wnioskiem uzyskał pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r.
 - ☐ Budynek objęty wnioskiem spełnia minimalny standard efektywności energetycznej – został poddany termomodernizacji po 15 grudnia 2002 r.
 - ☐ Budynek objęty wnioskiem nie spełnia minimalnego standardu efektywności energetycznej - zostanie poddany termomodernizacji do podpisania umowy powierzenia grantu.
-

- ☐ Wnioskodawca mieszka i jest zameldowany pod tym samym adresem, pod którym ma być wykonana wymiana/modernizacja objęta wnioskiem
 - ☐ Wnioskodawca nie mieszka/ nie jest zameldowany pod tym samym adresem, pod którym ma być wykonana wymiana/modernizacja objęta wnioskiem
-

- ☐ Budynek ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej.
 - ☐ Budynek ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, jednak podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 - ☐ Budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
-

Ponadto, oświadczam, iż:

- *Jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym* nieruchomości objętej projektem.*
- *Będę utrzymywać działającą instalację dofinansowaną ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 poczynwszy od momentu jej zamontowania aż do zakończenia okresu trwałości projektu.*
- *Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach związanych z niniejszym Projektem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz ich wykorzystywanie i przekazywanie firmie przygotowującej dokumentację aplikacyjną w celach związanych z realizacją projektu.*
- *Zobowiązuję się do wniesienia wkładu własnego, tj. pokrycia kosztów kwalifikowalnych przekraczających wysokość grantu oraz całości kosztów niekwalifikowalnych.*
- *Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II oraz wszystkimi jego załącznikami i akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym/świadomą wymagań wynikających z Regulaminu obejmujących m.in.:*

- *brak jakichkolwiek zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz miasta Wodzisław Śląski.*
- *konieczność likwidacji starego źródła ciepła.*

*** *zakreślić właściwe***

.....
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu:

Wyjaśnienie

Załączniki wypisane pogrubioną czcionką są obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców

1. upoważnienia do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych (jeżeli dotyczy),
2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3. kserokopia Karty Dużej Rodziny przyznana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy),
4. kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy),
5. **zdjęcie likwidowanego źródła ciepła z widoczną i czytelną tabliczką znamionową lub inny równoważny dokument potwierdzający klasę kotła/pieca, a w przypadku dokonanej wymiany dowód zezłomowania/likwidacji/utylizacji starego źródła ciepła wraz z oświadczeniem dot. rodzaju kotła/pieca,**
6. **dokumentacja zdjęciowa budynku z różnych stron (3-5 zdjęć),**
7. **ankieta techniczna zgodna z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu,**
8. **zaświadczenie dot. możliwości/braku możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej wydane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (w celu otrzymania zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej <https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania> i przesłać go drogą elektroniczną na adres: bok@termika.pgnig.pl).**

**Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/współużytkowników
wieczystych nieruchomości objętej wnioskiem**

Ja, niżej podpisany/-a zamieszkały/a
w przy ul.....
legitymujący/a się dowodem osobistym nr: upoważniam
Pana/Panią zamieszkałego/-łą
w przy ul.....
legitymującą się dowodem osobistym nr:..... do złożenia
wniosku o przyznanie grantu i do reprezentowania mnie w całym procesie realizacji Projektu
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” –
etap II.

.....
data i czytelny podpis właściciela /współwłaściciela /
użytkownika wieczystego nieruchomości

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik 2 do Regulaminu

Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.

Zakres przedsięwzięcia dla instalacji kotła gazowego kondensacyjnego

Minimalny zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1. Dostawa elementów składowych instalacji z kotłem gazowym kondensacyjnym.
2. Montaż kotła w pomieszczeniu spełniającym wymagania techniczne.
3. Montaż zasobnika (w przypadku kotła jednofunkcyjnego).
4. Wykonanie połączeń hydraulicznych.
5. Wykonanie izolacji rurociągów oraz prac zabezpieczających.
6. Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebiecia otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane).
7. Integracja instalacji z kotłem gazowym kondensacyjnym z istniejącą armaturą.
8. Wykonanie układu automatyki i sterowania.
9. Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji.
10. Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
11. Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
12. Ew. demontaż starego źródła ciepła
13. Ew. Wymiana/montaż wkładu kominowego, w przypadku konieczności takiej wymiany/montażu stwierdzonej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w opinii kominiarskiej wydanej przed rozpoczęciem modernizacji kotłowni lub jeśli taka konieczność wynika z wymagań producenta montowanego urządzenia.

Wymagania w zakresie urządzeń i poszczególnych elementów instalacji z kotłem gazowym **Kocioł gazowy kondensacyjny**

Dopuszcza się montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy grzewczej nie mniejszej niż 10 kW i nie większej niż 32 kW do przebudowanej istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Możliwe jest zastosowanie kotła jednofunkcyjnego wraz z zasobnikiem c.w.u. lub zastosowanie kotła dwufunkcyjnego bez zasobnika. Kocioł powinien posiadać możliwość kontroli procesu spalania co zapewni niską emisję substancji szkodliwych.

Minimalne wymagania w zakresie kotłów gazowych kondensacyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Minimalne wymagania dla kotłów gazowych kondensacyjnych

Nazwa parametru	Wartość
Typ kotła	Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny lub dwufunkcyjny
Typ paliwa	gaz ziemny
Znamionowa moc cieplna przy 50/30 C	nie więcej niż 32 kW
Moc minimalna	nie więcej niż 3,5 kW
Sprawność znormalizowana przy 40/30 C	powyżej 97% (H _s)
Materiał wymiennika	stal nierdzewna
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	poniżej 53 db(A)
Klasa energetyczna	A
Gwarancja producenta	Minimum 5 lata
Obsługa przez internet	TAK
Kontrola procesu spalania	TAK

Zasobnik c.w.u.

Dopuszcza się zastosowanie zasobnika cwu (o ile jest on zintegrowany z kotłem).

W przypadku kotłów jednofunkcyjnych dopuszczalne jest zastosowanie zasobnika c.w.u. dobranego z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla osób mieszkających w budynku.

Zasobniki muszą posiadać izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej lub polistyrenowej w celu zmniejszenia strat ciepła układu. Każdy zbiornik ma być zabezpieczony antykorozyjnie i higienicznie.

W przypadku, kiedy dotychczasowy zasobnik cwu jest sprawny i może funkcjonować z nowo montowanym kotłem kondensacyjnym (nie powodując np. obniżenia sprawności, utraty gwarancji itp.), uczestnik nie musi montować nowego zasobnika.

System sterowania

Sterownik kotła musi zapewnić przynajmniej możliwość sterowania pompami obiegowymi i jednym zaworem mieszającym;

Naczynie wzbiornicze, przeponowe

Instalację grzewczą należy wyposażyć w naczynie wzbiornicze, przeponowe (jeżeli nie posiada), odpowiednio dobrane do wielkości instalacji uwzględniając ciśnienie wstępne oraz ciśnienie instalacji do parametrów instalacji hydraulicznej.

Wymagania w zakresie prac montażowych**Połączenia hydrauliczne (rurociągi)**

Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami należy wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Zaleca się, aby rurociągi były wykonane w materiałach zastosowanych w istniejącej instalacji CO w danym obiekcie.

Izolację termiczną rurociągów grzewczych należy wykonać z wysokiej jakości otulin z pianki polietylenowej (PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95°C.

Średnica rurociągów ma zostać określona na podstawie mocy i przepływów mających wystąpić w instalacji. Pod uwagę mają zostać wzięte:

- wartość przepływu wody w rurociągach,
- moc cieplna do możliwa do przepuszczenia przez dany rurociąg,
- różnica temperatur zasilania i powrotu danej instalacji.

Posadowienie kotła

Dopuszczalny jest kocioł stojący lub wiszący. Pomieszczenie kotłowni, w którym ustawiono kotły powinno odpowiadać podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa. Kocioł należy posadowić w pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych (minimum 0,5 m od krawędzi kotła).

Montaż hydrauliczny

Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej do odpowiednich króćców przy kotle. Instalację i podłączenia kotła muszą zostać wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Wysokość kotłowni

Kotły na paliwo gazowe należy zainstalować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. Wysokość pomieszczenia kotła powinna zapewnić możliwość obsługi kotła oraz wynosić minimum 2,2 m (1,9 m dla budynków istniejących pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji).

Wentylacja kotłowni

Wentylację należy wykonać zgodnie z wymogami i przepisami w zależności od zastosowanego rodzaju komory spalania.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji przez mróz lub wilgotne powietrze

Kotłownię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, aby zapewnić możliwość bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej.

UWAGA: W przypadku montażu kotła gazowego należy wziąć pod uwagę zapisy projektu instalacji gazowej wewnętrznej

Zakres przedsięwzięcia dla kotłów na pelet

Minimalny zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji z kotłem na pelet:
 - opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji,
 - dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz dokładną lokalizację ich wykonywania,
 - inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
2. Dostawa elementów składowych instalacji z kotłem na pelet.
3. Montaż kotła w pomieszczeniu spełniającym wymagania techniczne.
4. Montaż zasobnika (jeżeli jest wymagany).
5. Wykonanie połączeń hydraulicznych.
6. Montaż regulatora sterującego obiegami.
7. Montaż armatury towarzyszącej w tym grupy pompowej.
8. Wykonanie izolacji rurociągów oraz prac zabezpieczających.
9. Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicie otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane).
10. Integracja instalacji z kotłem na pelet z istniejącą armaturą.
11. Wykonanie układu automatyki i sterowania.
12. Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji.
13. Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
14. Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
15. Ew. demontaż starego źródła ciepła
16. Ew. Wymiana/montaż wkładu kominowego, w przypadku konieczności takiej wymiany/montażu stwierdzonej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w opinii kominiarskiej wydanej przed rozpoczęciem modernizacji kotłowni lub jeśli taka konieczność wynika z wymagań producenta montowanego urządzenia.

Wymagania w zakresie urządzeń i poszczególnych elementów instalacji z kotłem na pelet

Kocioł na pelet

Dopuszcza się montaż kotła na pelet podłączonego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku o mocy grzewczej nie mniejszej niż 10 kW i nie większej niż 32 kW.

Kocioł posiada deklarację producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR.

Urządzenie nie posiada rusztu awaryjnego lub rusztu dodatkowego oraz nie ma możliwości technicznych jego zamontowania.

Minimalne wymagania w zakresie kotłów na pelet przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Minimalne wymagania dla kotłów na pelet

Nazwa parametru	Wartość
Typ kotła	Kocioł na paliwo stałe
Typ paliwa	Dostosowany do spalania paliwa Pelet A1 wg PN EN 17225-2
Znamionowa moc cieplna	10-32 kW
Sprawność cieplna	powyżej 93%
Klasa kotła wg EN 303-5:2012	Nie niższa niż 5 oraz spełniająca wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185
Rozpalanie / zapłon	Automatyczne
Kontrola procesu spalania	Tak
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Tak
Minimalna pojemność zbiornika na pelet	125 kg
Maksymalne ciśnienie robocze	nie mniej niż 2,5 bar
Gwarancja producenta	Minimum 5 lat

Zasobnik buforowy / c.w.u.

Dopuszcza się zastosowanie wolnostojącego pionowego zasobnika buforowego (o ile jest to niezbędne w celu poprawnej pracy kotła i funkcjonowania instalacji) o pojemności dobranej w taki sposób, aby ich wielkość zaspokajała potrzeby energetyczne budynku (dobranej do wielkości instalacji). Dopuszcza się montaż zasobnika do c.w.u o pojemności do 400 litrów (o ile jest to niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania instalacji), dobranej z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla osób mieszkających w budynku.

Zasobniki muszą posiadać izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej lub polistyrenowej w celu zmniejszenia strat ciepła układu. Każdy zbiornik ma być zabezpieczony antykorozyjnie i higienicznie.

W przypadku, kiedy dotychczasowy zasobnik cwu jest sprawny i może funkcjonować z nowo montowanym kotłem kondensacyjnym (nie powodując np. obniżenia sprawności, utraty gwarancji itp.), uczestnik nie musi montować nowego zasobnika.

Pompa obiegowa kotła

Podstawowymi parametrami decydującymi o doborze pompy są: obliczeniowa wydajność pompy oraz wysokość podnoszenia. Wydajność pompy powinna zostać wyznaczona w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorników przyłączonych do danej instalacji. Użyta pompa ma być wykonana z materiałów odpornych na korozję, a ich konstrukcja ma zapewnić szczelność urządzenia.

System sterowania

Sterownik kotła musi zapewnić możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi.

Zawór bezpieczeństwa

Kocioł peletowy jest generatorem ciepła i należy wyposażyć instalację hydrauliczną w zawór bezpieczeństwa. Jeżeli ciśnienie w instalacji grzewczej przekracza maks. wartość 3 barów, następuje otwarcie tego zaworu. Zawór bezpieczeństwa musi być:

- zainstalowany w najwyższym punkcie kotła,
- niemożliwy do odcięcia,
- w odległości maks. 1 m od kotła.

Ogranicznik temperatury

Kocioł peletowy musi być wyposażony w ogranicznik temperatury. Jest on zamontowany w kotle peletowym. W przypadku przekroczenia przez kocioł temperatury 95°C następuje wyłączenie instalacji grzewczej.

Naczynie wzbiorcze, przeponowe

Instalację grzewczą należy wyposażyć w naczynie wzbiorcze, przeponowe (jeżeli nie posiada), odpowiednio dobrane do wielkości instalacji uwzględniając ciśnienie wstępne oraz ciśnienie instalacji do parametrów instalacji hydraulicznej.

Wymagania w zakresie prac montażowych**Połączenia hydrauliczne (rurociągi)**

Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami należy wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Zaleca się, aby rurociągi były wykonane w materiałach zastosowanych w istniejącej instalacji CO w danym obiekcie.

Izolację termiczną rurociągów grzewczych należy wykonać z wysokiej jakości otulin z pianki polietylenowej (PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95°C.

Średnica rurociągów ma zostać określona na podstawie mocy i przepływów mających wystąpić w instalacji. Pod uwagę mają zostać wzięte:

- wartość przepływu wody w rurociągach,
- moc cieplna do możliwa do przepuszczenia przez dany rurociąg,
- różnica temperatur zasilania i powrotu danej instalacji.

Posadowienie kotła

Pomieszczenie kotłowni, w którym ustawiono kotły powinno odpowiadać podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa. Kocioł należy posadowić na niepalnym podłożu, w bezpiecznej

odległości od materiałów łatwopalnych. W kotłowni nie wolno przechowywać ani używać środków czyszczących zawierających chlor, halogeny lub rozpuszczalniki nitro.

Montaż hydrauliczny

Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej do odpowiednich króćców przy kotle. Instalację i podłączenia kotła muszą zostać wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Dopuszcza się pracę instalacji w systemie zamkniętym. Pomiędzy kotłem a naczyniem nie wolno montować żadnych zaworów odcinających. Instalacja hydrauliczna kotłowni musi zapewnić minimalną temperaturę wody powrotnej do kotła na poziomie 55°C. Zalecana różnica temperatur w czasie pracy pomiędzy zasilaniem a powrotem w przedziale 10-20°C.

Wysokość kotłowni

Kotły na paliwo stałe należy zainstalować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach. Wysokość pomieszczenia kotła powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotłów.

Wentylacja i odpowietrzenie kotłowni

Wentylacja nawiewna: W pomieszczeniu kotła powinien znajdować się otwór niezamykalny o powierzchni co najmniej 200 cm²

Wentylacja wywiewna: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14×14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina. Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania. Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

Instalacja zabezpieczająca do odbioru nadmiaru ciepła

Warunki Techniczne pozwalają na instalowanie kotłów na paliwo stałe w instalacjach wyposażonych w zamknięte naczynia zbiorcze, przeponowe, jednak pod warunkiem że kocioł ma dodatkowe zabezpieczenie odprowadzające nadmiar ciepła a jego moc nie przekracza 300 kW.

Należy zatem pamiętać o wykonaniu podłączenia zabezpieczenia do odprowadzania nadmiaru ciepła z kotła do instalacji wody wodociągowej oraz zapewnieniu odpływu gorącej wody.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji przez mróz lub wilgotne powietrze

Kotłownię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, aby zapewnić możliwość bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej. Temperatura w kotłowni nie może spaść poniżej 3°C i przekroczyć 30°C. Wilgotność powietrza w kotłowni może wynosić maksymalnie 70%.

Zakres przedsięwzięcia dla węzła cieplnego

Minimalny zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji węzła cieplnego
2. Dostawa elementów składowych instalacji węzła cieplnego.

3. Montaż wymienników ciepła w pomieszczeniu spełniającym wymagania techniczne.
4. Wykonanie połączeń hydraulicznych.
5. Montaż regulatora sterującego obiegami.
6. Montaż armatury towarzyszącej, w tym grupy pompowej.
7. Montaż regulatora i ciepłomierza.
8. Wykonanie izolacji rurociągów oraz prac zabezpieczających.
9. Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicie otworów montażowych, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane).
10. Integracja węzła cieplnego z istniejącą armaturą.
11. Wykonanie układu automatyki i sterowania.
12. Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji.
13. Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
14. Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych.
15. Ew. demontaż starego źródła ciepła.

Wymagania w zakresie urządzeń oraz poszczególnych elementów instalacji węzła cieplnego

Należy przyjąć wymagania stawiane elementom instalacji węzła cieplnego zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, do którego sieci ciepłowniczej zostanie przyłączony węzeł.

Zakres przedsięwzięcia dla instalacji powietrznej pompy ciepła

Minimalny zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji powietrznej pompy ciepła:
 - opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji,
 - dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz dokładną lokalizację ich wykonywania,
 - inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
2. Dostawa elementów składowych instalacji z powietrzną pompą ciepłą.
3. Montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu spełniającym wymagania techniczne.
4. Montaż jednostki zewnętrznej w miejscu spełniającym wymagania techniczne.
5. Montaż zasobnika i bufora (jeżeli jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania).
6. Wykonanie połączeń hydraulicznych.
7. Wykonanie izolacji rurociągów oraz prac zabezpieczających.
8. Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicie otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane).
9. Integracja instalacji z powietrzną pompą ciepła z istniejącą armaturą.
10. Wykonanie układu automatyki i sterowania.
11. Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji.
12. Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
13. Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
14. Ew. demontaż starego źródła ciepła.

Wymagania w zakresie urządzeń i poszczególnych elementów instalacji z powietrzną pompą ciepła**Powietrzna pompa ciepła**

Dopuszcza się montaż powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej nie mniejszej niż 3,5 kW i nie większej niż 16 kW przy parametrach pracy w trybie grzewczym wg normy EN 14511 A7/W35 do przebudowanej istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Możliwe jest zastosowanie pompy ciepła wraz z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. lub zastosowanie zasobnika cwu jako oddzielny element. Powietrzna pompa ciepła z uwagi na specyfikę pracy powinna być wyposażona fabrycznie w grzałkę elektryczną o mocy minimalnej 6 kW. Dla realizacji ogrzewania co i cwu pompa powinna posiadać fabrycznie zamontowany 3-drogowy zawór przełączny.

Minimalne wymagania w zakresie powietrznej pompy ciepła przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Minimalne wymagania dla powietrznej pompy ciepła

Nazwa parametru	Wartość
Typ urządzenia	Powietrzna pompa ciepła
Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 813/2013 Ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – Zastosowanie niskotemperaturowe (W35)	min A++
Stopień efektywności ϵ (COP) w trybie grzewczym dla A7/W35	min 4,5
Czynnik chłodniczy	R32 lub R410-A
Poziom mocy akustycznej wg ErP dla jednostki zewnętrznej	poniżej 65 db(A)
Maks. temperatura wody grzewczej na zasilaniu	min 55°C
Gwarancja producenta	Minimum 5 lata
Obsługa przez internet	TAK
Wbudowania grzałka elektryczna	min 6 kW

Zasobnik buforowy / c.w.u.

Dopuszcza się zastosowanie wolnostojącego pionowego zasobnika buforowego (o ile jest to niezbędne w celu poprawnej pracy pompy ciepła i funkcjonowania instalacji) o pojemności dobranej w taki sposób, aby ich wielkość zaspokajała potrzeby energetyczne budynku i gwarantowała poprawną pracę pompy ciepła. Dopuszcza się montaż zasobnika do c.w.u. o pojemności do 400 litrów (o ile jest to niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania instalacji), dobranej z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla osób mieszkających w budynku.

Zasobniki muszą posiadać izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej lub polistyrenowej w celu zmniejszenia strat ciepła układu. Każdy zbiornik ma być zabezpieczony antykorozyjnie i higienicznie.

System sterowania

Sterownik pompy ciepła musi zapewnić przynajmniej możliwość sterowania pompami obiegowymi i jednym zaworem mieszającym;

Naczynie wzbiornicze, przeponowe

Instalację grzewczą należy wyposażyć w naczynie wzbiornicze, przeponowe (jeżeli nie posiada), odpowiednio dobrane do wielkości instalacji uwzględniając ciśnienie wstępne oraz ciśnienie instalacji do parametrów instalacji hydraulicznej.

Wymagania w zakresie prac montażowych

Połączenia hydrauliczne (rurociągi)

Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami należy wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Zaleca się, aby rurociągi były wykonane w materiałach zastosowanych w istniejącej instalacji CO w danym obiekcie.

Izolację termiczną rurociągów grzewczych należy wykonać z wysokiej jakości otulin z pianki polietylenowej (PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95°C.

Średnica rurociągów ma zostać określona na podstawie mocy i przepływów mających wystąpić w instalacji. Pod uwagę mają zostać wzięte:

- wartość przepływu wody w rurociągach,
- moc cieplna do możliwa do przepuszczenia przez dany rurociąg,
- różnica temperatur zasilania i powrotu danej instalacji.

Wymagania montażowe jednostki wewnętrznej

Kubatura pomieszczenia powinna spełniać wymagania określone normą EN 378, należy zapewnić minimalne odstępy serwisowe. Konieczna sprawna wentylacja nawiewno-wywiewna grawitacyjna lub mechaniczna.

Należy zastosować filtr siatkowy na powrocie wody do urządzenia oraz przewidzieć kanalizację do podłączenia zaworu bezpieczeństwa

Wymagania montażowe jednostki zewnętrznej

Urządzenie powinno być zamontowane minimum 300 mm nad podłożem, dla zapewnienia prawidłowego odpływu kondensatu, dla zabezpieczenia przed zasypaniem śniegiem, podana minimalna wysokość powinna zostać powiększona zależnie od występujących w danym regionie opadów. Koniecznym elementem dodatkowym jest przewód grzejny wanny kondensatu. Jednostka zew. powinna być ustawiona minimum 3m od „komunikacji”, aby uniknąć tworzenia warstwy lodu i być montowana w miejscach osłoniętych od wiatru, aby maksymalnie skrócić czas odmrażania parownika co przekłada się na efektywność. Należy zwracać uwagę na efekt nakładania się hałasu w przypadku ciasnej zabudowy. Pompę ciepła należy lokalizować możliwie blisko budynku, aby ograniczyć straty ciepła na przesyle.

Montaż hydrauliczny

Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej do odpowiednich króćców przy pompie ciepła. Instalację i podłączenia pompy ciepła muszą zostać wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji przez mróz lub wilgotne powietrze

Kotłownię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, aby zapewnić możliwość bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej.

UWAGA: W przypadku wskazania norm należy przez to rozumieć spełnianie wymagań wskazanych norm lub norm równoważnych.

Po zakończeniu montażu nowych urządzeń należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie/opinię osoby z odpowiednimi uprawnieniami (np. kominiarskimi) w zakresie sprawności wentylacji (jeśli dotyczy).

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik 3 do Regulaminu

Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji objętej projektem

Zakres dla kotłów gazowych kondensacyjnych

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum:

- sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
- sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
- sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
- sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
- sprawdzenie szczelności systemu powietrzno-spalinowego;
- sprawdzenie ciśnienia zasilania gazu;
- sprawdzenie szczelności obiegu gazowego kotła;
- sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
- sprawdzenie parametrów bezpieczników;
- sprawdzenie, czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;
- sprawdzenie, czy instalacja została napełniona wodą;
- sprawdzenie, czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
- wykonanie odpowietrzenia układu hydraulicznego kotła;

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi producenta kotła należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Zakres dla kotłów na pelet

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum:

- sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
- sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
- sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
- sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
- sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
- sprawdzenie parametrów bezpieczników;
- sprawdzenie szczelności komory spalania;
- sprawdzenie czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;
- sprawdzenie czy instalacja została napełniona wodą;
- sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
- wykonanie odpowietrzenia instalacji;

- sprawdzenie czy w kotłowni nie znajdują się materiały palne.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi producenta kotła należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Zakres dla węzłów ciepłych

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum:

- sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
- sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
- sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
- sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
- sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
- sprawdzenie parametrów bezpieczników;
- sprawdzenie, czy instalacja została napełniona wodą;
- sprawdzenie, czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
- wykonanie odpowietrzenia instalacji.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi lokalnej Miejskiej sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Zakres dla pomp ciepła c.o.

Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które powinny obejmować minimum:

- sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
- sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pompy oraz zabezpieczeń;
- sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
- sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
- sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
- sprawdzenie parametrów bezpieczników;
- sprawdzenie, czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
- wykonanie odpowietrzenia instalacji.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub wytycznymi lokalnej Miejskiej sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Dotyczy każdej instalacji

Przeprowadzone testy i pierwsze uruchomienie dla wszystkich instalacji objętych projektem muszą zakończyć się sporządzeniem protokołu zawierającego spis wykonanych czynności i potwierdzenie poprawności działania instalacji.

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik 4 do Regulaminu

Protokół Odbioru

Wodzisław Śląski, dn.....

Imię, nazwisko Grantobiorcy	
Adres wykonanej instalacji	
Nr umowy powierzenia grantu	

Niniejszym potwierdzam odbiór instalacji:

Rodzaj instalacji	kocioł gazowy/kocioł na pelet/węzeł cieplny/pompa ciepła c.o.*
Moc zainstalowanego urządzenia (kW)	
Producent, model zainstalowanego urządzenia	
Data rozruchu (pierwszego uruchomienia)	
Koszt instalacji netto (zł)	
Koszt instalacji brutto (zł)	

*niepotrzebne skreślić

Wykonawca przeprowadził instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji instalacji oraz przekazał dokumenty odbiorowe.

Przedmiot umowy montażu zrealizowany został w związku z umową powierzenia Grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” etap II jest zgodny z wymaganiami regulaminu Projektu.

Grantobiorca:	Wykonawca:
podpis	podpis

W imieniu Grantodawcy zatwierdził:

Przedstawiciel Grantodawcy:	Inspektor Nadzoru:
podpis	podpis

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

1. Oświadczenie o redukcji emisji zanieczyszczeń
2. Kosztorys powykonawczy.
3. Protokół z testów i pomiarów, potwierdzenie próbnego rozruchu instalacji.

Załącznik 1 do protokołu odbioru
Oświadczenie dot. efektu ekologicznego
(redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych)

Ja, niżej podpisany

oświadczam, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy powierzenia grantu nr

.....

uzyskano następujący efekt ekologiczny:

1. redukcja emisji gazów cieplarnianych t równoważnika CO₂/rok
2. redukcja emisji pyłów t PM10/rok.

Miejscowość, data:	Grantobiorca
	podpis

Miejscowość, data:	Inspektor nadzoru:
	podpis

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik 5 do Regulaminu

Ankieta techniczna
(załącznik do wniosku o przyznanie grantu)


Ankieta dotycząca budynku podlegającego ocenie energetycznej			
Informacje podstawowe dotyczące budynku			
Imię i nazwisko			
ulica, nr domu			
kod pocztowy, miejscowość			
Uzyskanie pozwolenia na budowę (zaznaczyć „X”)	przed 15 grudnia 2002 r.	po 15 grudnia 2002 r.	
Rok oddania budynku do użytkowania			
Liczba użytkowników (mieszkańców)			
Powierzchnia użytkowa/ogrzewana (m ²)			
Izolacja ścian, stropów oraz dachu budynku			
Czy stropy budynku są izolowane? (zaznaczyć „X”)	TAK		NIE
	OPIS jeżeli zaznaczono TAK (wpisać grubość oraz rodzaj izolacji np. styropian - 5cm.)		
Czy podłogi na gruncie budynku są izolowane? (zaznaczyć „X”)	TAK		NIE
	OPIS jeżeli zaznaczono TAK (wpisać grubość oraz rodzaj izolacji np. styropian - 5cm.)		

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Czy fundamenty budynku są izolowane? (zaznaczyć „X”)	TAK		NIE	
	OPIS jeżeli zaznaczono TAK (wpisać grubość oraz rodzaj izolacji np. styropian - 5cm.)			
Czy dach jest izolowany? (zaznaczyć „X”)	TAK		NIE	
	OPIS jeżeli zaznaczono TAK (wpisać grubość oraz rodzaj izolacji np. styropian - 5cm.)			
Czy stropodach jest izolowany? (zaznaczyć „X”)	TAK		NIE	
	OPIS jeżeli zaznaczono TAK (wpisać grubość oraz rodzaj izolacji np. styropian - 5cm.)			
Czy ściany zewnętrzne są zaizolowane?	TAK		NIE	
	OPIS jeżeli zaznaczono TAK (wpisać grubość oraz rodzaj izolacji np. styropian - 5cm.)			
Budynek objęty wnioskiem nie spełnia minimalnego standardu efektywności energetycznej i do momentu podpisania umowy zostaną w nim przeprowadzone prace termomodernizacyjne. (zaznaczyć „X”)	TAK		NIE	
	OPIS jeżeli zaznaczono TAK (np. docieplenie stropów budynku, podłogi na gruncie, fundamentów budynku, dachu, stropodachu, ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej.)			
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna				
Rodzaj okna	PVC	Drewniane	Liczba szyb	
(zaznaczyć „X”)				
Rodzaj drzwi zewnętrznych	PVC	Drewniane	metalowe	
(zaznaczyć „X”)				

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Parametry użytkowanego lub zlikwidowanego źródła ciepła			
Roczne zużycie paliwa np. węgla (tony)			
Typ źródła ciepła kotła (zaznaczyć „X”)	Bezklasowy lub Klasy 3	Klasy 4	
Rok produkcji			
Rodzaj (zaznaczyć „X”)	Zasypowy	Z automatycznym podajnikiem	
Moc			
Inne dodatkowe źródło ciepła (podać jakie, np. kominek)			
Nowe źródło ciepła (podać parametry planowanego do zastosowania nowego źródła ciepła, w tym przewidywaną moc) (np. kocioł gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 20 kW)			
Obecne źródło c.w.u. (np. kocioł węglowy c.o., kolektory słoneczne, zbiornik z grzałką elektryczną, przepływowe podgrzewacze, bojler gazowy)			
Ilość zużywanej średniorocznie wody (m³/rok)			
Nowe źródło c.w.u. (podać jakie np. kocioł gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 20 kW)			
Odnawialne Źródła Energii w budynku (zaznaczyć „X”):			
W budynku nie zamontowano żadnej instalacji OZE		W budynku zamontowano instalacje OZE (zaznaczyć rodzaj)	
Kolektory słoneczne		Instalacja fotowoltaiczna	
Pompa ciepła do c.w.u.		Inne OZE – jakie	
			

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych informacji.

Data i miejscowość:	Czytelny podpis osoby sporządzającej ankietę i składającej oświadczenie:

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik 6 do Regulaminu

Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

W ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II, przyznany Grant może zostać wykorzystany jedynie do sfinansowania kosztów kwalifikowanych:

Koszty kwalifikowane obejmują:

Montaż kotła gazowego w zakresie:

1. dostawy kotła;
2. dostawy zasobnika (w przypadku kotła jednofunkcyjnego, jeśli istniejący zasobnik nie może zostać wykorzystany);
3. dostawy rur hydraulicznych oraz gazowych;
4. dostawy pomp obiegowych;
5. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne i gazowe, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do istniejącego przewodu kominowego;
6. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z instalacji;
7. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6;
8. modernizację instalacji c.o.
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi kotła;
10. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych (kosztorys powykonawczy), przygotowanie ew. Innych dokumentów odbiorowych na potrzeby odbioru instalacji przez dostawcę gazu;
11. wykonanie testów i pomiarów instalacji;
12. demontażu dotychczasowego źródła ciepła;
13. wymiany wkładu kominowego (w przypadku konieczności takiej wymiany stwierdzonej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w opinii kominiarskiej wydanej przed rozpoczęciem modernizacji kotłowni lub jeśli taka konieczność wynika ze specyfikacji montowanego urządzenia).

Koszty kwalifikowane projektu nie obejmują kosztów wykonania przyłącza do sieci gazowej.

Montaż kotła na pelet w zakresie:

1. dostawy kotła;
- 2.
3. dostawy zasobnika buforowego/c.w.u. (jeżeli jest on niezbędny w celu poprawnej pracy kotła i funkcjonowania instalacji, a dotychczasowy zasobnik nie może zostać wykorzystany);
4. dostawy rur hydraulicznych;
5. dostawy pomp obiegowych;

6. dostawy zasobnika na pelet;
7. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do istniejącego przewodu kominowego;
8. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z instalacji;
9. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-7;
10. modernizację instalacji c.o.
11. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi kotła;
12. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
13. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych (kosztorys powykonawczy), przygotowanie dokumentów odbiorowych na potrzeby ;
14. wykonanie testów i pomiarów instalacji;
15. demontażu dotychczasowego źródła ciepła
16. wymiany wkładu kominowego (w przypadku konieczności takiej wymiany stwierdzonej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w opinii kominiarskiej wydanej przed rozpoczęciem modernizacji kotłowni lub jeśli taka konieczność wynika ze specyfikacji montowanego urządzenia).

Montaż instalacji węzła cieplnego w zakresie:

1. dostawy wymienników ciepła;
2. dostawy rur hydraulicznych;
3. dostawy pomp obiegowych;
4. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji;
5. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z instalacji;
6. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-5;
7. modernizację instalacji c.o.
8. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi instalacji;
9. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
10. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych, przygotowanie innych dokumentów odbiorowych na potrzeby odbioru instalacji przez dostawcę ciepła;
11. wykonanie testów i pomiarów instalacji
12. demontażu dotychczasowego źródła ciepła

Koszty kwalifikowane projektu obejmują kosztów wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Montaż pompy ciepła c.o. w zakresie:

1. dostawy pompy ciepła c.o. wyposażonej z grzałką o mocy dopasowanej do pompy;
2. dostawy rur hydraulicznych;
3. dostawy zbiornika buforowego,
4. dostawy pomp obiegowych, regulatorów, naczynia wzbiorczego,

5. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do istniejącego przewodu kominowego;
6. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z instalacji;
7. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6;
8. modernizację instalacji c.o.
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi pompy;
10. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
11. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych (kosztorys powykonawczy),
12. wykonanie testów i pomiarów instalacji;
13. demontażu dotychczasowego źródła ciepła

Dla wszystkich instalacji objętych Projektem:

Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalacje.

Umowa z Wykonawcą powinna obejmować całość robót (wyjątek dotyczy kosztów realizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej) – nie dopuszcza się realizacji przedsięwzięcia w tzw. „systemie gospodarczym”, tj. samodzielnym zakupem urządzeń i materiałów i samodzielnym montażem przez Grantobiorcę.

Koszty niekwalifikowane obejmują wszelkie koszty obejmujące działania niewymienione w zakresie kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT od kosztów kwalifikowanych.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik 7 do Regulaminu

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU

W ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					
DANE GRANTOBIORCY					
Data wpływu wniosku (wypełnia Grantodawca)		Numer umowy			
Imię i Nazwisko					
PESEL					
Numer rachunku bankowego Grantobiorcy					
LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA					
Ulica					
Numer domu		Numer lokalu			
Miasto		Kod pocztowy			
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZED ZMIANĄ					
Powierzchnia ogrzewana lokalu [m ²]					
ilość roczna opału zużywana przed zmianą:					
węgla [ton]		drewna/biomasy/inne..... [ton/m3/.....]			
CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE					
	Rodzaj (zaznaczyć właściwe X)		Moc (kW)		
Miejska sieć ciepłownicza					
Kocioł gazowy					
Kocioł na pelet					
Pompa ciepła					
KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA					
Wartość netto [zł]		Wartość brutto [zł]		Wartość podatku VAT [zł]	

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji:					
Lp.	Pozycja	Koszty jednostkowe zł <u>netto</u>			
		j.m. (np. komplet)	Koszty materiałów	Koszt robocizny	Razem
1	Kocioł gazowy kondensacyjny				
2	Instalacja kotła na pelet				
3	Instalacja węzła cieplnego				
4	Instalacja pompy ciepła				
TERMIN REALIZACJI ZADANIA					
Data rozpoczęcia realizacji zadania, tj. data podpisania umowy z Wykonawcą [dd/mm/rrrr]					
Data zakończenia realizacji zadania, tj. data podpisania protokołu odbioru [dd/mm/rrrr]					
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA:					
1	Faktury z potwierdzeniem przelewu				
	Nr faktury	Data wystawienia	Data płatności		
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
	Pozostałe załączniki		Data dokumentu [dd/mm/rrrr]		
2	Protokół odbioru (załącznik nr 4 do Regulaminu) z oświadczeniem dot. redukcji emisji zanieczyszczeń				
3	Protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu nieekologicznego źródła ciepła i zamontowania nowego źródła ogrzewania (Załącznik nr 9 do Regulaminu)				
Dokumenty				Zaznaczyć X jeśli załączono	
4	Opinia kominiarska (jeśli jest wymagana)				
5	Kosztorys powykonawczy				
6	Protokół z testów i pomiarów				
7	Protokół rozruchu instalacji				
8	Umowa z wykonawcą				
9	Oświadczenie dotyczące trwałości projektu				
10	Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny				
11	Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania				
12	Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania				
13	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością				
14	Oświadczenie o działalności gospodarczej				
15	Inne: (proszę wpisać)				

Data złożenia wniosku [dd/mm/rrrr]		Podpis Grantobiorcy	
Data weryfikacji wniosku [dd/mm/rrrr]		Podpis osoby weryfikujące j wniosek Grantodawca	

Załącznik 1
do wniosku o wypłatę Grantu**Oświadczenie dotyczące trwałości projektu**

Ja niżej podpisany(a) zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu w postaci poprzez zapewnienie poprawnej pracy instalacji objętej projektem i utrzymania jej w niezmienionym stanie technicznym. Jak również zobowiązuję się do niezmieniania miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez okres trwałości projektu tj. 5-ciu lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego na rzecz Grantodawcy.

.....
Data i podpis Grantobiorcy

Załącznik 2
do wniosku o wypłatę Grantu**Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny**

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wydatki na realizację przedsięwzięcia ponosiłem/poniosłam w sposób celowy, racjonalny i oszczędny, tzn. nie zawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych.

.....
Data i podpis Grantobiorcy

Załącznik 3
do wniosku o wypłatę Grantu**Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania**

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że w ramach wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do dofinansowania w ramach umowy powierzenia Grantu nie doszło do naruszenia zakazu podwójnego finansowania wydatków.

.....
Data i podpis Grantobiorcy

Załącznik 4
do wniosku o wypłatę Grantu**Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania**

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II oraz przepisy prawa nie jestem wykluczony(a) z możliwości otrzymania dofinansowania.

.....
Data i podpis Grantobiorcy

Załącznik 5
do wniosku o wypłatę Grantu**Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością**

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że moje prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby realizacji Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II i w okresie trwałości jest aktualne.

.....
Data i podpis Grantobiorcy

Załącznik 6
do wniosku o wypłatę Grantu**Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej**

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w budynku, w którym wykonana została instalacja w ramach Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”, nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza. W przypadku rejestracji/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej, energia cieplna wyprodukowana z instalacji objętej projektem będzie wykorzystywana wyłącznie do celów mieszkaniowych, a nie do celów prowadzonej działalności.

.....
Data i podpis Grantobiorcy

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik 8 do Regulaminu

Deklaracja gotowości realizacji grantu w ramach projektu**„Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych****na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II**

Numer ewidencyjny wniosku:


Data wpływu deklaracji (wypełnia Urząd):

Imię, nazwisko wnioskodawcy	
Adres budynku objętego wnioskiem	

Ja, niżej podpisany/a deklaruję gotowość podpisania umowy powierzenia grantu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie grantu, w miesiącu¹

.....
data i czytelny podpis wnioskodawcy

¹ Nie później niż 31.01.2023 r.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Załącznik 9 do Regulaminu

..... dnia r.

**Protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu nieekologicznego źródła ciepła
i zamontowania nowego źródła ogrzewania**

Data odbioru: r.

1. Informacje dot. ostatecznego odbiorcy:

nazwisko i imię właściciela:

adres:

2. Informacje dot. firmy instalacyjnej:

nazwa firmy :

adres, telefon:

3. Informacje dot. wykonanej modernizacji:

Przeprowadzono następujące prace modernizacyjne:

- demontaż lub trwałe odłączenie od przewodu kominowego starego pieca* / kotła* / kominka* węglowego / na biomasę*

*Parametry starego źródła ogrzewania (jeśli możliwe do określenia):**Wiek w latach:**Moc w kW:**Producent:**Klasa pieca wg normy PN-EN 303-5:2012 (3,4, pozaklasowy):*

- zainstalowano nowy kocioł c.o./inne urządzenie grzewcze firmy
typu o mocy*/podłączono do sieci ciepłowniczej*,
- przekazano dokumentację techniczno-ruchową kotła c.o., karty serwisowe i gwarancyjne.

Oświadczam, iż nowe źródło ciepła:

- posiada deklarację producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR,

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- urządzenie nie posiada rusztu awaryjnego lub rusztu dodatkowego oraz nie ma możliwości technicznych jego zamontowania,
- spełnia warunki z rozporządzeń wykonawczymi do tzw. dyrektywy ekoprojekt¹.

Oświadczam, że dotychczasowe źródło ciepła, zostało trwale odłączone w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie.

Oświadczam, że dotychczasowe źródło ciepła zostało zezłomowane - imienny dokument potwierdzający zezłomowanie kotła w załączeniu.

Odbiorca ostateczny - Właściciel kotła

Firma instalacyjna:

.....

.....

**niepotrzebne skreślić*

¹ por. zapisy Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 2127, art. 2 pkt 1c odnoszące się do standardów niskoemisyjnych